

# ЛЕНТЫ LUX SMD 3528

## 60 LED

RT 2-5000 3528 12V, 24V

RTW 2-5000SE 12V, 24V / RTW 2-5000P / PS 3528 12V

CRI98

12V

24V

IP33

IP65

IP66

IP67

CRI85

**Классическая лента,  
для любых применений.**

### ОПИСАНИЕ

Светодиодная лента класса LUX.

Серии CRI98, CRI85, S-LUX (высокоточный BIN).

Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.

Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон.

Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°.

Срок службы более 50000ч.

Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц.
- Подсветка натяжных потолков.
- Подсветка шкафов и полок.
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок и продукции.

### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Открытая лента для установки внутри помещений:
  - RT 2-5000 - защита IP33;
- Герметичная лента для условий повышенной влажности и пыли:
  - RTW 2-5000SE - заливка силиконом сверху платы IP65;
  - RTW 2-5000P - в прозрачной силиконовой трубке IP66;
  - RTW 2-5000PS - в усиленной силиконовой трубке IP67.


Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	60 шт	300 шт
Световой поток, белый цвет	480 лм	2400 лм
Максимальная мощность	4.8 Вт	24 Вт
Серия 12V		
Напряжение питания	12 В	
Минимальный отрезок	50мм (3 LED)	
Серия 24V		
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	100мм (6 LED)	




### СЕЧЕНИЕ ЛЕНТЫ (мм):

- герметичные


RTW 2-5000SE



RTW 2-5000PS



RTW 2-5000 P (PW)




### ПРОФИЛЬ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ

012089 Профиль MIC-2000 ANOD



- открытые

RT 2-5000 узкая



RT 2-5000




Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)

### ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



\*Для заказа см. артикулы на стр. 88, Табл. 1.

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12 В/24 В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.

11 мм | 8 мм  
PS 12 В | 24 В